



>L'Huile d'Entretien  
disponible en 3 aspects mats :

- **Naturel**  
(pour tous parquets, en particulier en chêne, hêtre, érable, non teintés).
- **Blanc**  
(pour parquets blancs, vieillis, gris clair ou parquets en pin que l'on souhaite conserver très clairs).
- **Ton bois**  
(pour parquets naturellement colorés ou teintés en nuance bois).



>Le Savon Naturel des Parquets Huilés  
à forte concentration, est disponible en :

- **Incolore**
- **Blanc**

Le bois est une matière noble, naturelle et durable

Votre bois est imprégné avec l'**Huile-Cire Blanchon**. L'esthétique naturelle du parquet est valorisée et l'entretien est facilité. Voici quelques conseils pour conserver longtemps son aspect impeccable et sa vraie nature à votre parquet.



Votre spécialiste conseil :

PROFESSIONNEL

L'entretien d'un **parquet-huilé ciré...**



...c'est facile avec

**l'Huile d'Entretien & l'Huile-Cire**

**Blanchon**  
La qualité, notre nature !



Respect de l'homme et de l'environnement

www.blanchon.com

Blanchon, dans le cadre de sa démarche globale de respect de l'homme et de l'environnement a choisi d'éditionner ce document sur un papier PEFC et l'a confié à un imprimeur certifié Imprim'Vert.

PROMOUVOIR LA GESTION DURABLE DE LA FORÊT

**Blanchon**

28 rue Charles Martin - BP 105 - 69192 SAINT-FONS CEDEX  
Tél. : 04 72 89 06 04 (Service Consommateurs)  
Fax : 04 78 70 07 18  
www.blanchon.com

Export Lines  
Tel.: (0033) 472 89 06 09 - Fax: (0033) 472 89 06 02

390 11 2 886 RCS LYON - APE 2030Z - 04/2011

## >Pendant les 10 premiers jours

Durant cette période, l'**Huile-Cire**, qui vient d'être appliquée, durcit "à cœur". Par conséquent, quelques mesures de précaution sont conseillées :

- Ne pas couvrir (bâches de protection), ne pas disposer de tapis sur le parquet huilé-ciré.
- Ne pas déplacer de meubles lourds.
- Dépoussiérer avec un aspirateur, un balai ou un chiffon (ne pas utiliser de textiles imprégnés).
- Placer des protections adaptées (feutre) sous les pieds des tables et chaises.

## >Ensuite...

- La surface huilée-cirée doit être dépoussiérée régulièrement (balai ou aspirateur).
- Les taches et traces ponctuelles seront aisément éliminées avec un détergent neutre (matériel bien essoré et jamais ruisselant).
- Important : attendre 15 jours pour la première intervention, afin que l'**Huile-Cire** sèche parfaitement à cœur.

## >Le nettoyage courant

- Balayage humide avec le **Savon Naturel des Parquets Huilés Blanchon**, dilué à raison de 250 ml pour 10 litres d'eau. **Lagoon® Blanchon**, détergent neutre, peut également être utilisé.
- Travailler par zones successives en rinçant régulièrement le balai microfibre ou le matériel utilisé (toujours bien essoré et jamais ruisselant).
- Fréquence hebdomadaire en pièces peu fréquentées, jusqu'à journalière en lieux à fort trafic. Le **Savon Naturel**, 100% d'origine naturelle, permet un nettoyage en profondeur des parquets huilés-cirés, tout en renforçant leur protection.

## >L'entretien régulier

Simple et rationnel, l'entretien régulier permet de réimprégner rapidement la surface afin de régénérer la couche protectrice et conserver au parquet huilé-ciré son aspect naturel et chaleureux.

- Sur le parquet huilé-ciré dépoussiéré et propre, appliquer l'**Huile d'Entretien Blanchon** de la nuance choisie (couche très fine) et essuyer avec un chiffon de coton propre et sec, jusqu'à obtenir un lustrage mat.
- Cette opération sera facilitée et accélérée par l'utilisation d'une monobrosse munie d'un pad beige (si le sol est encrassé, on peut utiliser un pad rouge, voire vert, pour renforcer le nettoyage mécanique).
- Remise en service : 4 à 6 heures après le lustrage.
- Fréquence : lorsque le parquet huilé-ciré perd de son bel aspect, en général 1 à 2 fois par mois.

### Plus l'entretien avec l'Huile d'Entretien est régulier et fréquent, plus il est aisé.

- N.B. : particulièrement apprécié dans les lieux soumis à un trafic intense, où les parquets sont très sollicités, l'entretien régulier peut être complété, lorsque la surface du parquet le nécessite, par l'application d'une couche supplémentaire d'**Huile-Cire** (faire suivre d'un polissage à la monobrosse équipée d'un pad beige).
- Important : sur des bois mis en teinte ou mis en couleur avec l'**Huile-Cire** teintée (ou ayant été préalablement teintés), le trafic, plus ou moins intense, que le parquet aura à supporter, fera évoluer la nuance obtenue. L'entretien devra être réalisé avec soin et régularité, avec l'**Huile d'Entretien** de la nuance adaptée, pour une parfaite pérennité de la décoration et de la protection.



Un parquet huilé-ciré bien entretenu embellit au fil du temps.

## >Rénovation localisée

De même, une rénovation localisée peut être pratiquée sur des endroits particulièrement détériorés (brûlures de cigarettes, chocs...) : dépolir pour éliminer la dégradation, puis réimprégner. C'est l'un des avantages prépondérants d'un parquet traité avec l'**Huile-Cire Blanchon**.

## >Rénovation importante

Sur un parquet huilé-ciré dont l'entretien n'a pas eu la fréquence requise par son utilisation, il est possible de réaliser un égrenage général au moyen d'une monobrosse équipée d'une grille abrasive (grain 120, par exemple) avant d'appliquer une couche d'**Huile-Cire** pure (brosse, spalter, rouleau poils ras ou spray-méthode). Lustrer soigneusement, à la main ou à la machine.

## >Quelques conseils pour profiter pleinement de votre parquet huilé-ciré

- Un paillason de qualité placé à l'entrée de la pièce retiendra poussières et gravillons.
- Votre bois a besoin d'un climat sain : une température ambiante de 19-21°C et une humidité de l'air relative d'environ 50 à 65% sont idéales.
- Ne pas laisser d'eau ou d'autres liquides stagner sur votre parquet huilé-ciré (bien isoler les pots de fleurs).
- N.B. : il est possible de vitrifier un parquet imprégné avec l'**Huile-Cire Blanchon** : celle-ci sera totalement éliminée après un ponçage à blanc du parquet.



Régulièrement entretenu, votre bois conserve sa chaleur naturelle et son bel aspect.