

La Ligne Qualité Environnement®  
conjugue performance et écologie.

## LE BOIS EST UNE MATIÈRE NOBLE, NATURELLE ET DURABLE

Votre bois est traité avec l'Huile Parquet Environnement Blanchon. L'esthétique naturelle du parquet est pleinement valorisée et l'entretien est facilité à l'extrême. Voici quelques conseils pour conserver longtemps son aspect impeccable et sa chaleur naturelle à votre parquet.



L'Huile Parquet Environnement et son Huile Parquet d'Entretien Environnement sont titulaires de l'Écolabel Européen (EU Ecolabel: FR/07/011).

\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Meilleur pour l'environnement...

- Bonnes performances pour une utilisation à l'intérieur.
- Usage limité de substances dangereuses.
- Faible teneur en solvants.

...meilleur pour vous.

EU Ecolabel: FR/07/011

Pour de plus amples informations sur les raisons qui ont conduit à décerner le label écologique à ce produit, prière de consulter le site suivant [www.ecolabels.fr](http://www.ecolabels.fr)

Votre spécialiste conseil :

## L'entretien d'un parquet huilé...



## POUR PROFITER PLEINEMENT DE VOTRE PARQUET HUILÉ...

- Un paillason de qualité placé à l'entrée de la pièce retiendra poussières et gravillons.
- Votre bois a besoin d'un climat sain : une température ambiante de 19-21°C et une humidité de l'air relative d'environ 60 à 65% sont idéales.
- Ne pas laisser d'eau ou d'autres liquides stagner sur votre parquet huilé (bien isoler les pots de fleurs).

N.B. : il sera possible de vitrifier ultérieurement un parquet imprégné avec l'Huile Parquet Environnement : celle-ci sera totalement éliminée après un ponçage "à blanc" du parquet.

RÉGULIÈREMENT ENTRETENU, VOTRE BOIS CONSERVE  
SA CHALEUR NATURELLE ET SON BEL ASPECT.

Blanchon, dans le cadre de sa démarche globale de respect de l'homme et de l'environnement a choisi d'éditer ce document sur un papier 100% recyclé et l'a confié à un imprimeur certifié Imprim'Vert.



CONÇU & FABRIQUÉ  
EN FRANCE

Respect  
de l'homme et de  
l'environnement



[www.blanchon.com](http://www.blanchon.com)

**Blanchon**

La qualité, notre nature

BLANCHON SA  
28 rue Charles Martin  
BP 105 - 69192 SAINT FONS CEDEX  
Tél. : 04 72 89 06 04  
(Service Consommateurs)  
Fax : 04 78 70 07 18  
[www.lqebianchon.com](http://www.lqebianchon.com)  
Export Lines  
Tel.: (0033) 472 89 06 09  
Fax: (0033) 472 89 06 02



3 239910 231120

CORCOCIS - 390 112 886 RCS LYON - APE 2030 Z - 04/2013

...c'est facile avec  
l'Huile Parquet d'Entretien  
Environnement



La qualité, notre nature

## PENDANT LES 10 PREMIERS JOURS



Durant cette période, l'**Huile Parquet Environnement**, qui vient d'être appliquée, durcit "à cœur".

Par conséquent, quelques mesures de précaution sont conseillées :



- Ne pas couvrir (bâches de protection), ne pas disposer de tapis sur le parquet huilé durant cette période.
- Ne pas déplacer de meubles lourds.
- Dépoussiérer avec un aspirateur, un balai ou un chiffon (ne pas utiliser de textiles imprégnés).
- Placer des protections adaptées (feutre) sous les pieds des tables et chaises.

## ENSUITE...



- La surface huilée doit être dépoussiérée régulièrement (balai ou aspirateur).
- Les taches et traces ponctuelles seront aisément éliminées avec **Lagoon® Blanchon** (matériel bien essoré et jamais ruiselant).
- **Important** : attendre 10 jours pour la première intervention, afin que l'**Huile Parquet Environnement** sèche parfaitement à cœur.

## LE NETTOYAGE COURANT

- Balayage humide avec le **Savon Naturel des Parquets Huilés Blanchon** d'origine naturelle, dilué à raison de 1 verre (50 ml) pour 5 litres d'eau.
- Travailler par zones successives en rinçant régulièrement la serpillière ou le matériel utilisé. Celui-ci doit toujours être bien essoré pour ne pas mouiller excessivement le parquet.
- Fréquence hebdomadaire en pièces peu fréquentées jusqu'à journalière en lieux à fort trafic. Le **Savon Naturel des Parquets Huilés** permet un nettoyage en profondeur, tout en renforçant leur protection.



**25m<sup>2</sup>/L**  
/couche

20°C



## L'ENTRETIEN RÉGULIER

- Simple et rationnel, l'entretien régulier permet de réimprégner rapidement la surface afin de régénérer la couche protectrice et conserver au parquet huilé son aspect naturel et chaleureux.
- Sur le parquet huilé dépoussiéré et propre, appliquer un voile fin d'**Huile Parquet d'Entretien Environnement** avec un balai microfibre (à défaut, avec un linge de coton fin).
- L'**Huile Parquet d'Entretien Environnement** existe en 2 versions : **INCOLORE MAT** pour l'entretien des aspects **bois naturel**, **bois brut** et **chêne**, ainsi que **ULTRA MAT** pour les aspects **ultra mat** et **effet nature**.
- Application : on peut utiliser un vaporisateur, puis essuyer immédiatement avec la microfibre. Les retouches ponctuelles et localisées peuvent être imprégnées et lustrées directement avec un chiffon de coton. La surface se tend immédiatement, il est inutile de la "travailler" longtemps\*.
- Séchage en 30 minutes environ. Le sol peut alors être remis en circulation.
- Fréquence : lorsque le parquet huilé perd de son bel aspect, en général **1 à 2 fois par mois** dans des conditions normales d'utilisation des lieux.
- Plus l'entretien avec l'**Huile Parquet d'Entretien Environnement** est régulier et fréquent, plus il est rapide et aisé.
- N.B. : lorsque les parquets sont très sollicités, l'entretien régulier peut être alterné avec l'application d'une couche générale d'**Huile Parquet Environnement**.

**IMPORTANT** : sur des bois mis en teinte ou mis en couleur avec l'**Huile Parquet Environnement** teintée, le trafic, plus ou moins intense, que le parquet aura à supporter, fera évoluer la nuance obtenue. L'entretien devra être réalisé avec soin et régularité, pour une parfaite pérennité de la décoration et de la protection.

## LE PARQUET HUILÉ BIEN ENTRETENU EMBELLIT AU FIL DU TEMPS.

\*L'emploi d'une machine (lustruse à 3 brosses rotatives ou monobrosse professionnelle munie d'un pad beige) est inutile et déconseillé.



## RÉNOVATION LOCALISÉE

De même, une rénovation localisée peut être pratiquée sur des endroits particulièrement détériorés (brûlures de cigarettes, chocs...) : c'est l'un des avantages prépondérants d'un parquet traité à l'**Huile Parquet Environnement**.

- Dépoussiérer énergiquement (papier abrasif fin) les endroits abîmés avant de réimprégner localement (1 ou 2 couches) avec de l'**Huile Parquet d'Entretien Environnement** (répartir en couche fine avec un linge de coton fin et propre). Pour un aspect parfait, terminer par un **ENTRETIEN RÉGULIER**, sur toute la surface, tel que décrit ci-contre.

## RÉNOVATION IMPORTANTE

Sur un parquet huilé dont l'entretien n'a pas eu la fréquence requise par son utilisation, dépoussiérer toute la surface, dépoussiérer, puis appliquer une couche fine d'**Huile Parquet Environnement**, naturelle ou teintée, au rouleau.

